

Wardrobe Door Mechanisms

series

Chapter K



1404.11.12

Table of Contents

Furniture

9 Mechanisms	1. _ مکانیزم های فولدینگ کمدی
11 Mechanisms	2. _ مکانیزم های پاکت-دُر کمدی
37 Mechanisms	3. _ مکانیزم های این لاین کمدی
6 Mechanisms	4. _ مکانیزم های اسلایدینگ دُر کمدی
4 Mechanisms	5. _ مکانیزم های اسلاید لاین کمدی
2 Mechanisms	6. _ مکانیزم های درب های اتوبوسی

Constraction

14 Mechanisms	1. _ مکانیزم های وال هنگ ساختمانی
13 Mechanisms	2. _ مکانیزم های روف هنگ ساختمانی
20 Mechanisms	3. _ مکانیزم های لینکیج پرفکت ساختمانی
40 Mechanisms	4. _ مکانیزم های فولدینگ ساختمانی
3 Mechanisms	5. _ مکانیزم های درب های اتوبوسی ساختمانی
15 Mechanisms	6. _ مکانیزم های درب های پیوت و سوینگ ساختمانی

Bathroom shower enclosure mechanism

6 Mechanisms	1. _ مکانیزم های کابین دوش
--------------	----------------------------

Furniture Folding Door

01. K013 | Eco Folding Mechanism (Wooden Door)



02. K014 | Premium folding mechanism (Wooden Door)




03. K015 | Luxury folding mechanism (Wooden Door)




04. K016 | Aluminum profile folding mechanism (Aluminum Door)




05. K017 | Sliding folding mechanism (Wooden Door)



06. K018 | 180 degree folding mechanism (Wood door)



07. K019 | 180 degree folding mechanism of aluminum profile door (Aluminum Door)



08. K020 | Compact folding mechanism (Wood mini door)



FOLDING Mechanisms

Design that transforms even the smallest space. With every movement, feel a new experience of comfort and innovation. Where beauty and functionality meet, without limits.




مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۹۰۰mm

K013 مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب مدل اِکو حداکثر عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
20,000,000R



۱. نصب لولای ۱۶۰ درجه الزامیست.
۲. حداکثر وزن هر درب = ۱۲ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون نیاز به پروفیل هدایت کننده و قرقره
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰۰mm (دو درب ۳۰۰mm)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۹۰۰mm (دو درب ۴۵۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K013-11	اهرم بازویی قابل ریگلاژ (TJ044A) 12,000,000R	۱ عدد	
K013-12	لولا تخت مابین دو درب (TJ044A) 12,000,000R	۴ عدد	
K013-13	شابلون راهنما (TJ044A) 2,000,000R	۱ عدد	



آرامبند	تحمیل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	12KG	16mm	ندارد	دو درب	ندارد	300mm-450mm	آکاردئون	K013


K014 مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب مدل پریمیوم عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm
60,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۲۰ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب پروفیل پایین در دو حالت داخل یا خارج یونیت
۴. نصب آسان مکانیزم
۵. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰۰mm (دو درب ۳۰۰mm)
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰۰mm (دو درب ۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K014-11	ست قرقه بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب، لولای اتصال درب به بدنه (OKP-015P)	۱ ست	
	50,000,000R		
K014-12	پروفیل بالای مکانیزم K014 (CFG-782-01)	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	
	10,000,000R		
K014-13	پروفیل پایین مکانیزم K014 (CFG-782-02)	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	
	5,000,000R		



آرامیند	تحمل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	20KG	16mm-22mm	دارد	دو درب	1000mm	300mm-500mm	آکاردئونی	K014

مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۱۲۰۰mm


K015 مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب مدل لوکس چوبی عرض ۶۰۰-۱۲۰۰mm
140,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. قابلیت نصب یا حذف پروفیل پایین
۴. نصب آسان مکانیزم
۵. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۶۰۰mm (دو درب ۳۰۰mm)
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۲۰۰mm (دو درب ۶۰۰mm)
۸. در صورت استفاده از پروفیل پایین درب کف یونیت باید ۱۰mm عقب تر باشد.

کد	محصول	تعداد	عکس
K015-11	مکانیزم قرقه بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ22101A) 110,000,000R	۱ ست	
K015-12	پروفیل بالای مکانیزم (XJA063) 17,000,000R	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	
K015-13	پروفیل پایین مکانیزم (XJA071) 10,000,000R	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	
K015-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم (90053) 12,000,000R	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	



آرامبند	تحمیل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	30KG	16mm-25mm	دارد	دو درب	1200mm	300mm-600mm	آکاردئونی	K015

مکانیزم درب تاشو فولد دو درب پروفیل آلومینیوم بدون پروفیل کف عرض ۱۲۰۰mm


K016 مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب با پروفیل آلومینیوم بدون پروفیل کف
عرض ۵۰۰-۱۲۰۰mm | 600,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. درب هایی با پروفیل آلومینیومی
۲. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون پروفیل کف
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۵۰۰mm (دو درب ۲۵۰mm)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۲۰۰mm (دو درب ۶۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K016-11	مکانیزم قرقره بالا، لولا پروانه ای تخت بین دو درب، لولای اتصال درب به بدنه (CJ22105B) 160,000,000R	۱ ست	
K016-12	پروفیل بالای مکانیزم (XJA365) 30,000,000R	یک شاخه ۱۲۰۰mm	
K016-13	پروفیل عمودی درب (XJA410) 210,000,000R	سه شاخه ۲۸۰۰mm	
K016-14	پروفیل عمودی دستگیره درب (XJA411) 90,000,000R	یک شاخه ۲۸۰۰mm	
K016-15	پروفیل افقی بالا و پایین درب (XJ413) 90,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
K016-16	یک ست قطعه اتصال (PJS03051) 4,000,000R	۸ عدد	
K016-17	یک ست کرور چوبیت (TN246A) 45,000,000R	۸ عدد	



آرامبند	تحمیل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	30KG	28mm	دارد	دو درب	1200mm	250mm-600mm	آکاردیونی	K016

مکانیزم درب تاشو فولد کامپکت دو درب عرض ۱۰۰۰mm


K020 مکانیزم درب تاشو فولدینگ کامپکت دو درب مدل چوبی عرض ۵۰۰-۱۰۰۰mm
50,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۱۵ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۵۰۰mm (دو درب ۲۵۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰۰mm (دو درب ۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K020-11	مکانیزم قرقه بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ22103A) 40,000,000R	۱ ست	
K020-12	پروفیل بالای مکانیزم (XNA365) 15,000,000R	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	تحمیل وزن	آرامبند
K020	آکاردئونی	250mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	15mm-20mm	15Kg	وابسته به لولا

مکانیزم درب تاشو فولد ریلی دو درب عرض ۱۰۰۰mm

مکانیزم درب تاشو فولدینگ ریلی دو درب مدل چوبی بدون اتصال به بدنه
K017 عرض ۴۰۰-۱۰۰۰mm
200,000,000R




نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۲۵ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۴۰۰mm (دو درب ۲۰۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰۰mm (دو درب ۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K017-11	مکانیزم قرقه بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ130159A) 180,000,000R	۱ ست	
K017-12	پروفیل بالای مکانیزم (XNA691) 35,000,000R	۲ شاخه ۱۰۰۰mm	

توضیحات :

این مکانیزم امکان پشتیبانی از دو تا شش جفت درب را بصورت همزمان دارا می باشد.



آرامیند	تحمیل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	25Kg	18mm-25mm	دارد	دو درب	1000mm	200mm-500mm	آکاردئون	K017

مکانیزم درب تاشو فولد ۱۸۰ درجه دو درب عرض ۱۰۰۰mm

K018 مکانیزم درب تاشو فولدینگ ۱۸۰ درجه دو درب مدل چوبی عرض ۶۴۰-۱۰۰۰mm
800,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۴۰mm (دو درب ۳۲۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰۰mm (دو درب ۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K018-11	مکانیزم جعبه هدایت کننده، ریل راهنما، اتصال دهنده، لولا وسط، لولا بدنه و کاور	۱ ست	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	تحمیل وزن	آرامبند
K018	آکاردونی	320mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	18mm-250mm	30Kg	وابسته به لولا

مکانیزم درب تاشو فولاد ۱۸۰ درجه دو درب آلومینیوم عرض ۱۰۰۰mm

K019 مکانیزم درب تاشو فولدینگ ۱۸۰ درجه دو درب مدل آلومینیومی عرض ۶۴۰-۱۰۰۰mm
1,100,000,000

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ باز شو" یا "راست باز شو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۴۰mm (دو درب ۳۲۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰۰mm (دو درب ۵۰۰mm)




کد	محصول	تعداد	عکس
K019-11	مکانیزم جعبه هدایت کننده، ریل راهنما، اتصال دهنده، لولا وسط، لولا بدنه و کاور	۱ ست	
K019-12	پروفیل افقی بالا و پایین K۰۱۹ (XJ۱۶۴۲)	۲ شاخه ۱۰۰۰mm	
K019-13	پروفیل عمودی K۰۱۹ (XJ۱۶۴۱)	۳ شاخه ۳۰۰۰mm	
K019-14	پروفیل عمودی دستگیره K۰۱۹ (XJ۱۶۶۷)	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	
K019-15	کپ انتهایی پروفیل عمودی K۰۱۹ (XJ۱۶۴۱)	۶ عدد	
K019-16	کپ انتهایی پروفیل عمودی دستگیره K۰۱۹ (XJ۱۶۶۷)	۲ عدد	
K019-17	کرر جوینت پروفیل درب K۰۱۹ (XJ۱۴۴۸)	۸ عدد	
K019-18	گسکت پروفیل درب K۰۱۹ (XJ۱۶۰۰)	۱۴ متر	
K019-19	پیچ کرر جوینت K۰۱۹	۳۲ عدد	

آرامبند	تحمیل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	30Kg	18mm	دارد	دو درب	1000mm	320mm-500mm	آکاردئونی	K019




Furniture Pocket Door


- 01.** K011 | Hinged door mechanism for luxury folding pocket door, left opening
K012 | Hinged door mechanism for luxury folding pocket door, right opening




- 02.** K001 | Hinged door mechanism for a luxury single-door pocket door, left opening
K002 | Hinged door mechanism for a luxury single-door pocket door, right opening



- 03.** K009 | Premium Single Pocket Door Hinged Door Mechanism



- 04.** K003 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 500 mm
K004 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 600 mm
K005 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 700 mm
K006 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 500 mm
K007 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 600 mm
K008 | Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 700 mm





POCKET Mechanism

Maximize space in the smallest area! Experience smart design with Dur Envelope, where every centimeter is valuable.



مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر لوکس فولد

مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر لوکس فولد چپ بازشو ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰، عمق ۴۲۰-۷۰۰	K011
مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر لوکس فولد راست بازشو ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰، عمق ۴۲۰-۷۰۰	K012


1,450,000,000R

1,450,000,000R



نکات قابل توجه:

۱. عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب ضخامت ورق +۳۳ میلی‌متر
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۸-۲۵mm
۳. حداکثر وزن درب = ۲۰ کیلوگرم
۳. دارای آرام‌بند نرم و بی صدا
۴. نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمیل وزن
K011	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	چپ بازشو	دارد	25mm-18mm	35KG
K012	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	راست باز شو	دارد	25mm-18mm	35KG


K001 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی چپ بازشو مدل لوکس
ارتفاع ۲۸۵۰-۱۸۰۰mm، عمق ۷۰۰-۴۲۰mm
1,100,000,000R

K002 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی راست بازشو مدل لوکس
ارتفاع ۲۸۵۰-۱۸۰۰mm، عمق ۷۰۰-۴۲۰mm
1,100,000,000R



نکات قابل توجه:

۱. عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۲۵-۱۸mm
۳. حداکثر وزن درب = ۳۵ کیلوگرم
۴. دارای آرام‌بند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمیل وزن
K001	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	چپ بازشو	دارد	25mm-18mm	35KG
K002	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	راست باز شو	دارد	25mm-18mm	35KG


مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر

مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی مدل پریمیوم ارتفاع ۶۵۰mm-۲۴۰۰،
K009 عمق ۴۲۰mm-۶۰۰
450,000,000R



نکات قابل توجه:

۱. عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۸-۲۲mm
۳. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم
۴. دارای آرام‌بند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحميل وزن
K009	پاکت دُر	600mm-420mm	2400mm-650mm	چپ و راست بازشو	دارد	22mm-18mm	30KG

K003 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
120,000,000R ارتفاع ۲۰۰۰-۱۰۰۰mm، عمق ۵۰۰mm

K004 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
130,000,000R ارتفاع ۲۰۰۰-۱۰۰۰mm، عمق ۶۰۰mm

K005 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
140,000,000R ارتفاع ۲۰۰۰-۱۰۰۰mm، عمق ۷۰۰mm

K006 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
170,000,000R ارتفاع ۲۷۰۰-۱۶۰۰mm، عمق ۵۰۰mm


K007 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
190,000,000R ارتفاع ۲۷۰۰-۱۶۰۰mm، عمق ۶۰۰mm

K008 مکانیزم درب لولایی کم‌دی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
200,000,000R ارتفاع ۲۷۰۰-۱۶۰۰mm، عمق ۷۰۰mm



نکات قابل توجه:

۱. عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب حداقل باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۳۰-۱۶mm
۳. حداکثر وزن درب = ۲۵ و ۳۰ کیلوگرم
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم




کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	آرامبند	ضخامت درب	تحمّل وزن
K003	پاکت دُر	500mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K004	پاکت دُر	600mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K005	پاکت دُر	700mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K006	پاکت دُر	500mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG
K007	پاکت دُر	600mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG
K008	پاکت دُر	700mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG

Furniture Inline Door



01.

- K039 | Manual linear inline rail door mechanism 1600mm
- K040 | Manual linear inline rail door mechanism 1700mm
- K041 | Manual linear inline rail door mechanism 1800mm
- K042 | Manual linear inline rail door mechanism 1900mm
- K043 | Manual linear inline rail door mechanism 2000mm
- K044 | Manual linear inline rail door mechanism 2100mm
- K045 | Manual linear inline rail door mechanism 2200mm
- K046 | Manual linear inline rail door mechanism 2300mm
- K047 | Manual linear inline rail door mechanism 2400mm
- K048 | Manual linear inline rail door mechanism 2500mm
- K049 | Manual linear inline rail door mechanism 2600mm
- K050 | Manual linear inline rail door mechanism 2700mm
- K051 | Manual linear inline rail door mechanism 2800mm
- K052 | Manual linear inline rail door mechanism 2900mm
- K053 | Manual linear inline rail door mechanism 3000mm




02.

- K059 | Electrical linear inline rail door mechanism 1600mm
- K060 | Electrical linear inline rail door mechanism 1700mm
- K061 | Electrical linear inline rail door mechanism 1800mm
- K062 | Electrical linear inline rail door mechanism 1900mm
- K063 | Electrical linear inline rail door mechanism 2000mm
- K064 | Electrical linear inline rail door mechanism 2100mm
- K065 | Electrical linear inline rail door mechanism 2200mm
- K066 | Electrical linear inline rail door mechanism 2300mm
- K067 | Electrical linear inline rail door mechanism 2400mm
- K068 | Electrical linear inline rail door mechanism 2500mm
- K069 | Electrical linear inline rail door mechanism 2600mm
- K070 | Electrical linear inline rail door mechanism 2700mm
- K071 | Electrical linear inline rail door mechanism 2800mm
- K072 | Electrical linear inline rail door mechanism 2900mm
- K073 | Electrical linear inline rail door mechanism 3000mm




04.

- K079 | Decorative inline rail door mechanism with two symmetrical electric doors 2700mm
- K080 | Decorative inline rail door mechanism with two symmetrical electric doors 3600mm




05.

- K082 | Inline sliding door mechanism for wardrobe with four synchronized electric doors 4800mm
- K083 | Inline sliding door mechanism for wardrobe with four synchronized electric doors 3600mm



06.

- K084 | Overhead inline sliding door mechanism with four synchronized electric doors 4800mm
- K085 | Overhead inline sliding door mechanism with four synchronized electric doors 3600mm



InLine Sliding Door Mechanism

Perfect alignment, seamless motion! A minimalist design with smooth and silent performance — made for those who love elegance and simplicity in modern interiors



مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی (Manual Inline System) با آرامبند

1,350,000,000R	۱۶۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K039
1,400,000,000R	۱۷۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K040
1,450,000,000R	۱۸۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K041
1,500,000,000R	۱۹۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K042
1,550,000,000R	۲۰۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K043
1,600,000,000R	۲۱۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K044
1,650,000,000R	۲۲۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K045
1,700,000,000R	۲۳۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K046
1,750,000,000R	۲۴۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K047
1,800,000,000R	۲۵۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K048
1,850,000,000R	۲۶۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K049
1,900,000,000R	۲۷۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K050
1,950,000,000R	۲۸۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K051
2,000,000,000R	۲۹۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K052
2,050,000,000R	۳۰۰۰mm مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی	K053

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1600mm	800mm	دستی	K039
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1700mm	850mm	دستی	K040
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1800mm	900mm	دستی	K041
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1900mm	950mm	دستی	K042
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2000mm	1000mm	دستی	K043
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2100mm	1050mm	دستی	K044
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2200mm	1100mm	دستی	K045
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2300mm	1150mm	دستی	K046
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2400mm	1200mm	دستی	K047
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2500mm	1250mm	دستی	K048
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2600mm	1300mm	دستی	K049
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2700mm	1350mm	دستی	K050
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2800mm	1400mm	دستی	K051
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2900mm	1450mm	دستی	K052
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	3000mm	1500mm	دستی	K053



مکانیزم ریلی این لاین برقی (Electrical Inline system)

4,200,000,000R	۱۶۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K059
4,250,000,000R	۱۷۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K060
4,300,000,000R	۱۸۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K061
4,350,000,000R	۱۹۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K062
4,400,000,000R	۲۰۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K063
4,450,000,000R	۲۱۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K064
4,500,000,000R	۲۲۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K065
4,550,000,000R	۲۳۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K066
4,600,000,000R	۲۴۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K067
4,650,000,000R	۲۵۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K068
4,700,000,000R	۲۶۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K069
4,750,000,000R	۲۷۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K070
4,800,000,000R	۲۸۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K071
4,850,000,000R	۲۹۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K072
4,900,000,000R	۳۰۰۰mm	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی برقی	K073

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

۴. عمق مورد نیاز برای نصب ریل ۵۰۰mm



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1600mm	800mm	برقی	K059
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1700mm	850mm	برقی	K060
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1800mm	900mm	برقی	K061
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	1900mm	950mm	برقی	K062
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2000mm	1000mm	برقی	K063
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2100mm	1050mm	برقی	K064
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2200mm	1100mm	برقی	K065
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2300mm	1150mm	برقی	K066
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2400mm	1200mm	برقی	K067
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2500mm	1250mm	برقی	K068
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2600mm	1300mm	برقی	K069
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2700mm	1350mm	برقی	K070
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2800mm	1400mm	برقی	K071
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2900mm	1450mm	برقی	K072
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	3000mm	1500mm	برقی	K073



مکانیزم درب ریلی این لاین دو درب دستی

K055 مکانیزم درب ریلی این لاین ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm دو درب دستی با عرض هر درب ۱۲۰۰-۹۰۰mm
1,100,000,000R



- نکات قابل توجه :
۱. بصورت دستی
 ۲. عرض ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm
 ۳. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
 ۴. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
 ۵. قابلیت برش دارد
 ۶. دارای آرامبند
 ۷. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
 ۸. ضخامت درب ۲۰-۱۵mm
 ۹. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی
 ۱۰. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۲۶۰mm

آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	20mm-15mm	دارد	دو درب	2400mm-1800mm	1200mm-900mm	دستی	K055



مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو دو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه

K079 مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو ۲۷۰۰mm دو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه با عرض هر درب ۹۰۰mm
5,500,000,000R

K080 مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو ۳۶۰۰mm دو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
4,900,000,000R



- نکات قابل توجه :
۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد
 ۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
 ۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	2700mm	900mm	برقی	K079
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	دو درب	3600mm	1200mm	برقی	K040



مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی چهار درب برقی سینکرونایز متقارن

K082 مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
9,000,000,000R


K083 مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی ۳۶۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm
8,700,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد
۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

آرامیند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	چهار درب	4800mm	1200mm	برقی	K082
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	چهار درب	3600mm	900mm	برقی	K083



مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی چهار درب برقی سینکرونایز متقارن

K084 مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
9,000,000,000R

K085 مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی ۳۶۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm
8,550,000,000R



نکات قابل توجه :


۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد
۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

آرامیند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	چهار درب	4800mm	1200mm	برقی	K084
دارد	روکار	40mm-16mm	ندارد	چهار درب	3600mm	900mm	برقی	K085



Furniture Sliding Door


01. K023 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm



02. K024 | Topline concealed sliding door mechanism for Three doors 3600mm




03. K025 | Topline surface-mounted sliding door mechanism for two doors 2400mm




04. K026 | Topline surface-mounted sliding door mechanism for three doors 3600mm



05. K523 | Concealed sliding door mechanism from above for two 2400mm glass doors without bottom rail



06. K524 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm– without bottom track



07. K423 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm– without bottom track



Sliding Door Mechanisms for Built-in Cabinets: Beauty and Function in One Design

Transform your interior space into a modern and organized haven with sliding door mechanisms for built-in cabinets. Easy installation, silent operation, and sleek design bring comfort and quality to your home. A choice for those who value precision and aesthetics.



مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب سری M با آرامبند


K023 مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm
120,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۴-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۶۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K023-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند K۰۲۳ (CJ112264A) 60,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
K023-12	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۳ (XJA220) 22,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K023-13	پروفیل بالا مکانیزم K۰۲۳ (XJA221) 35,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K023-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۳ (XJA219) 5,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K023	Top Line M	1200mm-800mm	2400mm	دو درب	دارد	24mm-16mm	توکار	دارد

K024 مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۶۰۰mm توکار سه درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm
170,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت می کند و آرامبند دارد.
۲. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.
۳. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۴-۱۶mm
۴. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۵. حرکت خطی درب
۶. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۷. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۸. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۹. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداقل ۲۴۰۰mm (سه درب ۸۱۰mm)
۱۰. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداکثر ۳۶۰۰mm (سه درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K024-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند K۰۲۴ (CJ112265A) 80,000,000R	شش عدد قرقره بالا شش عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
K024-12	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۴ (XJA221) 55,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K024-13	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۴ (XJA220) 35,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K024-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۴ (XJA219) 8,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	توکار	24mm-16mm	دارد	سه درب	3600mm	1200mm-800mm	Top Line M	K024

مکانیزم ریلی تاپ لاین روکار دو درب سری L با آرامبند


K025 مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۰۰۰mm روکار دو درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۵۰۰mm
280,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۱۶۰mm
۳. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۴۰-۱۶mm
۴. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۵. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۶. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۷. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۸. نصب آسان مکانیزم
۹. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۱۰. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰۰mm (دو درب ۱۵۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K025-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب بیرونی K۰۲۵ (CJ12206A) 110,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K025-12	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی K۰۲۵ (CJ12206B) 90,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K025-13	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۵ (XJA073) 55,000,000R	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	
K025-14	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۵ (XJA074) 40,000,000R	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	دارد	دو درب	3000mm	1500mm-800mm	Top Line L	K025

K026 مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۶۰۰mm روکار سه درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm
430,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند دارند و به هم برخورد نمی کنند.
۲. درب بیرونی به دو طرف حرکت می کند.
۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۴. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۱۶۰mm
۵. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۴۰-۱۶mm
۶. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۷. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۸. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۹. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۱۰. نصب آسان مکانیزم
۱۱. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداقل ۲۴۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۱۲. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K026-11	ست مکانیزم قرقه و آرامبند درب داخلی چپ K۰۲۶ (CJ12206C) 110,000,000R	دو عدد قرقه بالا دو عدد قرقه پایین یک عدد آرامبند	
K026-12	ست مکانیزم قرقه و آرامبند درب داخلی راست K۰۲۶ (CJ12206D) 90,000,000R	دو عدد قرقه بالا دو عدد قرقه پایین یک عدد آرامبند	
K026-13	آرامبند دو طرفه درب بیرونی K۰۲۶ (TJ043A) 90,000,000R	۱ عدد	
K026-14	ست مکانیزم قرقه و آرامبند درب بیرونی K۰۲۶ (CJ12206A) 35,000,000R	دو عدد قرقه بالا دو عدد قرقه پایین دو عدد آرامبند	
K026-15	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۵ (XJA073) 75,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K026-16	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۵ (XJA074) 55,000,000R	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	40mm-16mm	دارد	سه درب	3600mm	1200mm-800mm	Top Line L	K026


مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

K523 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۶۰۰-۱۲۰۰mm
120,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هر درب ۱۵kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K523-11	یک ست مکانیزم قرقه و آرامبند CY۲۲ CNI۲۲۲۱B 92,000,000R	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد براکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
K523-12	پروفیل بالای CY۲۲ XNA۰۵۱AT 23,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K523	Top Line M	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	5mm	توکار	دارد

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب چوبی بدون پروفیل کف سری M با آرامبند 15KG


مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب بدون ریل کف با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm **K524**
120,000,000R



نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۲-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب بدون ریل کف
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۲۰۰mm (دو درب ۶۱۰mm)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K524-11	ست مکانیزم قرقره بالا K۵۲۴ (CN12220B) 100,000,000R	دو عدد عدد قرقره و آرامبند دو عدد براکت راهنما دو عدد قرقره خلاص چهار عدد براکت روی درب چهار عدد فعال کننده	
K524-12	پروفیل بالای مکانیزم K۵۲۴ (XNA069AT) 20,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K524-13	پروفیل زیر درب مکانیزم K۵۲۴ (XNA068AT) 4,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	توکار	22mm-16mm	دارد	دو درب	2400mm	1200mm-600mm	Top Line M	K524

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب چوبی بدون پروفیل کف سری M با آرامبند 30KG

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب چوبی بدون ریل کف با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm | **K423**
200,000,000R



- نکات قابل توجه :
۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۲-۱۶mm
 ۲. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
 ۳. حرکت خطی درب بدون ریل کف
 ۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
 ۵. نصب آسان مکانیزم
 ۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
 ۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۲۰۰mm (دو درب ۶۱۰mm)
 ۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K423-11	ست مکانیزم قرقه بالا K۴۲۳ (TN126A + TN139A) 150,000,000R	دو عدد عدد قرقه و آرامبند دو عدد براکت راهنما چهار عدد براکت روی درب چهار عدد فعال کننده	
K423-12	پروفیل بالای مکانیزم K۴۲۳ (XNA054) 30,000,000R	۲ شاخه ۲۴۰۰mm	
K423-13	کاور پروفیل بالا K۴۲۳ (XNA055) 15,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K423-14	پروفیل زیر درب مکانیزم K۴۲۳ (XNA068AT) 5,000,000R	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	




آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو ساینز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	توکار	22mm-16mm	دارد	دو درب	2400mm	1200mm-600mm	Top Line M	K423




Furniture Slide Lin Door


01. K211 | SL linear rail door mechanism decorative surface mounted single door 1800mm




02. K212 | SL linear rail door mechanism decorative surface mounted single door 3600mm



03. K213 | SL Linear Rail Door Mechanism 3600mm Two Door Surface Mounted Comprehensive Library



04. K250 | Decorative Sliding Mechanism – Moving Shelf for Library Units





Slide Lin Mechanism


When silence becomes part of the design... SL Linear offers an ultra-smooth, silent movement for doors that blend seamlessly with the world of books and ideas. Minimal in design, enduring in function—its motion is neither seen nor heard, only felt.

The ideal choice for luxurious spaces, refined libraries, and timeless architecture.

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند

K211 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
70,000,000R

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۵. وزن درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K211-11	یک ست قرقه مکانیزم CV11 +CJ11۱۰۸ 25,000,000R	دو عدد قرقه بالا دو عدد قرقه پایین	
K211-12	یک ست آرامبند مکانیزم CV11 TN۲۲۳B 12,000,000R	دو عدد	
K211-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 25,000,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
K211-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 2,000,000R	یک ست چهار عددی	
K211-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 8,000,000R	یک ست دوازده عددی	
K211-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۱۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

K212 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض ۶۰۰-۱۲۰۰mm
120,000,000R

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K212-11	دو ست قرقه مکانیزم CV11 +CJ11۱۰۸ 45,000,000R	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد قرقه پایین	
K212-12	یک ست آرامبند مکانیزم CV11 TN۲۲۳B 15,000,000R	دو عدد	
K212-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 40,000,000R	دو شاخه ۳۶۰۰mm	
K212-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 4,000,000R	دو ست چهار عددی	
K212-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 15,000,000R	دو ست دوازده عددی	
K212-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۱۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	روکار	19mm-16mm	دارد	تک درب	1800mm	900mm-600mm	Slide Line	K211
دارد	روکار	19mm-16mm	دارد	دو درب	3600mm	1200mm-600mm	Slide Line	K212

مکانیزم درب ریلی SL خطی کتابخانه جامع روکار با آرامبند

K213 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm کتابخانه جامع روکار دو درب با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
110,000,000R

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K213-11	دو ست قرقه مکانیزم CVII +CJ11۲۱۰۸ 45,000,000R	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد قرقه پایین	
K213-12	یک ست آرامبند مکانیزم CVII TN۲۲۳B 12,000,000R	دو عدد	
K213-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 40,000,000R	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
K213-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 5,000,000R	دو ست چهار عددی	
K213-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 12,000,000R	دو ست دوازده عددی	
K213-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۱۳ 2,000,000R	یک ست چهار عددی	

آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	توکار	22mm-16mm	دارد	دو درب	2400mm	1200mm-600mm	Moving Shelf	K213

مکانیزم ریلی دکوراتیو Moving Shelf کتابخانه 150Kg

K250 مکانیزم ریلی دکوراتیو Moving Shelf کتابخانه با عرض ۳۰۰۰mm
500,000,000R



کد	محصول	تعداد	عکس
K250-11	ست مکانیزم قرقه بالا و پایین K۲۵۰ 400,000,000R	۱ ست	
K250-12	پروفیل بالا، پایین و گسکت مکانیزم K۲۵۰ (XJA571)-(OPK-A123) 150,000,000R	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	


آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن قابل تحمل	تعداد درب	عرض هر درب	سری	کد
دارد	توکار	200mm	دارد	150Kg	دو درب	1200mm-600mm	Moving Shelf	K250

Furniture Bus Solution Door

01. K220 | Swivel mechanism designed for single doors, with a maximum width of 450mm



02. K221 | Swivel mechanism designed for single doors, with a maximum width of 650mm







Bus Solution Door Mechanism

A space-saving system with smooth horizontal motion, ideal for modern cabinetry. Silent opening and a minimalist design make this mechanism a practical and professional choice.

مکانیزم سوئیول تک درب




K220 مکانیزم سوئیول تک درب با عرض درب ۴۵۰mm سفارشی




کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن قابل تحمل	آرامبند
K220	Bus solution	450mm	3000mm-900mm	تک درب	دارد	35mm-18mm	20Kg	دارد

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K220-11	بازوی نگهدارنده	۲ عدد	
K220-12	میله تعادل 3000mm	۱ شاخه	
K220-13	کاور بالا و پایین	۲ عدد	





K221 مکانیزم سوئیول تک درب با عرض ۶۵۰mm سفارشی



کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن قابل تحمل	آرامبند
K221	Bus solution	650mm	3000mm-900mm	تک درب	دارد	35mm-18mm	20Kg	دارد

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K221-11	بازوی نگهدارنده	۲ عدد	
K221-12	میله تعادل 3000mm	۱ شاخه	
K221-13	کاور بالا و پایین	۲ عدد	





opk Perfect Snychro Door

opk Perfect Pivot Door

opk Perfect Pocket Door

opk Perfect Folding Door

opk Perfect Overlap Door

opk Perfect Swing Door

opk Perfect Stacking Door

opk Perfect Hidden Door

Constraction Wall Hang Door

01. K103 | Wall-hung mechanism for manual single wooden doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm




02. K104 | Wall-hung mechanism for manual single frameless glass doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



03. K105 | Wall-hung mechanism for manual single aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



04. K106 | Wall-hung mechanism for manual single rustic-style doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



05. K110 | Invisible wall-hung mechanism 2400mm for single aluminum profile door, single-layer building type, without floor profile, door width up to 850 - 1500mm



06. K120 | Invisible wall-hung mechanism for single wooden door, single-layer, building type, without floor profile, door width up to 920 - 1500mm



07. K130 | Invisible wall-hung mechanism 2400mm for single double-glass door, building type, without floor profile, door width up to 850 - 1500mm



08. K140 | Invisible wall-hung mechanism for single double-layer wooden door, building type, without floor profile, door width up to 920 - 1500mm



09. K192 | Wall-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer wooden doors with a 4800mm track and a door width of 700 - 1200mm



10. K092 | Wall-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 5400mm track and a door width of 1100 - 1200mm



11. K193 | Wall-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 700 - 1200mm



12. K093 | Wall-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 5400mm track and a door width of 1100 - 1200mm



13. K186 | Wall-hung mechanism with 5400mm track for motorized synchronized dual hollow-core wooden doors in a symmetrical configuration, with a width of 1100 - 1200mm



14. K187 | Wall-hung mechanism with 5400mm track for motorized synchronized dual insulated glass aluminum profile doors in a symmetrical configuration, with a width of 1100 - 1200mm



Wall-Hung doors


a new definition of elegance
and harmony in interior
architecture

Flush with the wall, seamlessly
integrated, offering a sense of
calm through clean and modern
lines. When simplicity becomes
the ultimate luxury...




مکانیزم های وال هنگ تک درب دستی

مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm | K103
340,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K103	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب فریم لس شیشه ای ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm | K104
400,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K104	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm-10mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm | K105
770,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K105	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب روستیک ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm | K106
300,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K106	WallHang	600mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلک L فرم بر روی دیوار نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند


مکانیزم های وال هنگ دو درب سینکرونایز دستی و برقی

K192 مکانیزم وال هنگ ۴۸۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن دستی
سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm
700,000,000R





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K192	WallHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش

K092 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm
4,850,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K092	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	30mm-40mm	100KG	دارد	فلش

K193 مکانیزم وال هنگ ۴۸۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی
متقارن دستی سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm
1,300,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K193	WallHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

K093 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی
متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm
6,000,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K093	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلیت L فرم بر روی دیوار نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند

مکانیزم های وال هنگ دو درب سینکرونایز دو جداره برقی

K186 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب چوبی دو جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm


4,800,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K186	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش

K187 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب پروفیل آلومینیومی دو جداره شیشه ساختمانی
متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

4,800,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K187	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب ساختمانی

600,000,000R

K110 مکانیزم وال هنگ نامرئی ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی تک جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۸۵۰-۱۵۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K110	WallHang	850mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	8mm	50KG	دارد	فلش

400,000,000R


K120 مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب چوبی تک جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۹۲۰-۱۵۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K120	WallHang	920mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	40mm≤	60KG	دارد	فلش

600,000,000R

K130 مکانیزم وال هنگ نامرئی ۲۴۰۰mm تک درب شیشه ای دو جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۸۵۰-۱۵۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K130	WallHang	850mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	8mm	50KG	دارد	فلش

650,000,000R


K140 مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب چوبی دو جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۹۲۰-۱۵۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K140	WallHang	920mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	40mm≤	60KG	دارد	فلش

Constraction Roof Hang Door

01. K107 | Roof-hung mechanism for manual single wooden doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm
02. K160 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 2100mm track and a door width of 710-1010mm
03. K161 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 2800mm track and a door width of 1010-1360mm
04. K162 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 3500mm track and a door width of 1360-1710mm
05. K108 | Roof-hung mechanism for manual single frameless glass doors with a 2400mm track and a door width of 700-1200mm
06. K109 | Roof-hung mechanism for manual single sliding aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 700-1200mm
07. K163 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 2100mm track and a door width of 710-1010mm
08. K164 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 2800mm track and a door width of 1010-1360mm
09. K165 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 3500mm track and a door width of 1360-1710mm
10. K194 | Roof-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer wooden doors with a 4800mm track and a door width of 700-1200mm
11. K170 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm
12. K171 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm
13. K172 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm
14. K195 | Roof-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 700-1200mm
15. K173 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm
16. K174 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm
17. K175 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm
18. K180 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm
19. K181 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm
20. K182 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm
21. K183 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm
22. K184 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm
23. K185 | Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm
24. K096 | Roof-hung synchronized linkage mechanism for motorized symmetrical six wooden single-layer doors (four sliding and two fixed) with a 7200mm track and a door width of 1100-1200mm
25. K097 | Roof-hung synchronized linkage mechanism for motorized symmetrical six single-layer aluminum profile doors (four sliding and two fixed), with a 7200mm track and a door width of 1100-1200mm



Roof-Hung doors


Roof-Hung architectural systems offer a flawless solution for suspended doors seamlessly integrated with the ceiling.

Flush with the wall, seamlessly integrated, offering a sense of Calm through clean and modern Lines. When simplicity becomes The ultimate luxury...




مکانیزم های روف هنگ تک درب دستی و برقی

- 300,000,000R** مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm **K107**
- مکانیزم روف هنگ ۲۱۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۷۱۰-۱۰۱۰mm **K160**
- 2,500,000,000R** مکانیزم روف هنگ ۲۸۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۰۱۰-۱۳۶۰mm **K161**
- مکانیزم روف هنگ ۳۵۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۳۶۰-۱۷۱۰mm **K162**




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K107	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش
K160	RoofHang	710mm-1010mm	2100mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K161	RoofHang	1010mm-1360mm	2800mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K162	RoofHang	1360mm-1710mm	3500mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

- 350,000,000R** مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب فریم لس شیشه ای ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm **K108**



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K108	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm-10mm	80KG	دارد	فلش

- 640,000,000R** مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm **K109**
- مکانیزم روف هنگ ۲۱۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۷۱۰-۱۰۱۰mm **K163**
- 3,200,000,000R** مکانیزم روف هنگ ۲۸۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۰۱۰-۱۳۶۰mm **K164**
- مکانیزم روف هنگ ۳۵۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۳۶۰-۱۷۱۰mm **K165**



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K109	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش
K163	RoofHang	710mm-1010mm	2100mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K164	RoofHang	1010mm-1360mm	2800mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K165	RoofHang	1360mm-1710mm	3500mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب سینکرونایز دستی و برقی



K194 مکانیزم روف هنگ ۴۸۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن دستی
سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm
600,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائیز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K194	RoofHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش



K170 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm
K171 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm
K172 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm
4,700,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائیز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K170	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K171	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K172	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش



K195 مکانیزم روف هنگ ۴۸۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی
متقارن دستی سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm
1,300,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائیز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K195	RoofHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش



K173 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm
K174 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm
K175 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm
6,400,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائیز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K173	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K174	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K175	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب سینکرونایز برقی

- K180** مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm
- K181** مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm
- K182** مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm


4,800,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K180	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K181	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K182	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

- K183** مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm
- K184** مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm
- K185** مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm

4,800,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K183	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K184	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K185	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ چهار درب متحرک دو درب ثابت متقارن برقی سینکرونایز برقی


- K096** مکانیزم روف هنگ ۷۲۰۰mm چهار درب متحرک دو درب ثابت چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

14,000,000,000R



- K097** مکانیزم روف هنگ ۷۲۰۰mm چهار درب متحرک دو درب ثابت آلومینیومی ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب حداکثر ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm

14,000,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K096	RoofHang	1100mm-1200mm	7200mm	چهار درب متحرک دو درب ثابت	دارد	35mm-45mm	100KG	دارد	فلش
K097	RoofHang	1100mm-1200mm	7200mm	چهار درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب متحرک دو درب ثابت تک جداره متقارن برقی سینکرونایز

K088 مکانیزم روف هنگ ۳۶۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm



K089 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت بایروپیل آلومینیوم تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K088	RoofHang	1100mm-1200mm	3600mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش
K089	RoofHang	1100mm-1200mm	3600mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب متحرک دو درب ثابت دو جداره متقارن برقی سینکرونایز

K188 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت چوبی دو جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm
4,000,000,000R



K189 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت بایروپیل آلومینیوم دو جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm
3,750,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K188	RoofHang	1100mm-1200mm	6000mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش
K189	RoofHang	1100mm-1200mm	6000mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

Constraction Linkage Perfect Door

01. K202 | Linkage mechanism for manual double sliding wooden doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm



02. K203 | Linkage mechanism for manual triple sliding wooden doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



03. K204 | Linkage mechanism for manual quadruple sliding wooden doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



04. K205 | Linkage mechanism for manual quintuple sliding wooden doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



05. K206 | Linkage mechanism for manual sextuple sliding wooden doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



06. K302 | Linkage mechanism for manual double sliding aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm



07. K303 | Linkage mechanism for manual triple sliding aluminum profile doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



08. K304 | Linkage mechanism for manual quadruple sliding aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



09. K305 | Linkage mechanism for manual quintuple sliding aluminum profile doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



10. K306 | Linkage mechanism for manual symmetrical sextuple sliding aluminum profile doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



Constraction Linkage Perfect Door

11. K622 | Linkage Mechanism Manual Double Sliding Wooden Door Construction with 2400mm Door Width 600-1200mm



12. K623 | Linkage mechanism manual Double-walled 3600mm three-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



13. K624 | Linkage mechanism manual Double-walled 4800mm four-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm




14. K625 | Linkage mechanism manual Double-walled 6000mm five-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



15. K626 | Linkage mechanism manual Double-walled 7200mm six-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



16. K632 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 2400mm double sliding door construction aluminum profile, with door width 1200-600mm




17. K633 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 3600mm three-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



18. K634 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 4800mm four-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



19. K635 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 6000mm five-doors construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



20. K636 | Linkage mechanism, manual Double-walled 7200mm six-door construction sliding aluminum profile with door width 1200-600mm



Constraction Linkage Perfect Door

21. K402 | Linkage mechanism for motorized double sliding wooden doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm



22. K403 | Linkage mechanism for motorized triple sliding wooden doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



23. K404 | Linkage mechanism for motorized quadruple sliding wooden doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



24. K405 | Linkage mechanism for motorized quintuple sliding wooden doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



25. K406 | Linkage mechanism for motorized sextuple sliding wooden doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



26. K502 | Linkage mechanism for motorized double sliding aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm



27. K503 | Linkage mechanism for motorized triple sliding aluminum profile doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



28. K504 | Linkage mechanism for motorized quadruple sliding aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



29. K505 | Linkage mechanism for motorized quintuple sliding aluminum profile doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



30. K506 | Linkage mechanism for motorized symmetrical sextuple sliding aluminum profile doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



Constraction Linkage Perfect Door

31. K642 | Linkage Mechanism motorized Double Sliding Wooden Door Construction with 2400mm Door Width 600-1200mm



32. K643 | Linkage mechanism motorized Double-walled 3600mm three-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



33. K644 | Linkage mechanism motorized Double-walled 4800mm four-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm




34. K645 | Linkage mechanism motorized Double-walled 6000mm five-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



35. K646 | Linkage mechanism motorized Double-walled 7200mm six-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



36. K652 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 2400mm double sliding door construction aluminum profile, with door width 1200-600mm




37. K653 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 3600mm three-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



38. K654 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 4800mm four-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



39. K655 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 6000mm five-doors construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm




40. K656 | Linkage mechanism, motorized Double-walled 7200mm six-door construction sliding aluminum profile with door width 1200-600mm






Smart Motion, Flawless Design

With the linkage motion mechanism, doors don't just open — they showcase the power of modern engineering. Smooth in motion, durable in structure, and elegant in design. An ideal choice for projects where every millimeter matters.




مکانیزم های لینکیج چوبی دستی تک جداره


K202 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
720,000,000R




K203 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,400,000,000R





K204 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,000,000,000R



K205 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,500,000,000R



K206 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,900,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K202	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K203	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K204	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K205	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K206	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم دستی تک جداره


K302 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,000,000,000R




K303 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,050,000,000R





K304 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,800,000,000R



K305 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,400,000,000R




K306 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
4,000,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K302	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K303	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K304	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K305	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K306	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی دستی دو جداره


K622 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,200,000,000R




K623 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,100,000,000R





K624 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,000,000,000R



K625 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,600,000,000R



K626 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
4,300,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K622	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K623	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K624	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K625	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K626	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم دستی دو جداره

K632 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی دستی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
1,000,000,000R




K633 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,000,000,000R





K634 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
2,600,000,000R



K635 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,200,000,000R




K636 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,800,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازو درب
K632	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K633	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K634	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K635	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K636	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی برقی تک جداره


K402 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,150,000,000R




K403 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
4,300,000,000R




K404 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
5,400,000,000R



K405 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,000,000,000R



K406 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,500,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بارشو درب
K402	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K403	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K404	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K405	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K406	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم برقی تک جداره


K502 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,500,000,000R




K503 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
5,000,000,000R




K504 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,300,000,000R



K505 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
7,000,000,000R




K506 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
7,600,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K502	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K503	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K504	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K505	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K506	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی برقی دو جداره


K642 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,600,000,000R




K643 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
5,000,000,000R




K644 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,300,000,000R



K645 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
7,100,000,000R



K646 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
7,900,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساید	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K642	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K643	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K644	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K645	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K646	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم برقی دو جداره


K652 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
3,500,000,000R




K653 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
4,800,000,000R




K654 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,000,000,000R



K655 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
6,700,000,000R




K656 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm
7,400,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K652	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K653	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K654	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K655	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K656	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

Constraction Folding Door


- 01.** K712 | Folding mechanism 1600mm with aluminum profile for two wooden doors, left corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)
K722 | Folding mechanism 1600mm with aluminum profile for two wooden doors, right corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)




- 02.** K714 | Folding mechanism 3200mm with aluminum profile for four wooden doors, left corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)
K724 | Folding mechanism 3200mm with aluminum profile for four wooden doors, right corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



- 03.** K713 | Folding mechanism 2400mm with aluminum profile for three wooden center-opening doors, left-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)
K723 | Folding mechanism 2400mm with aluminum profile for three wooden center-opening doors, right-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



- 04.** K715 | Folding mechanism 4000mm with aluminum profile for five wooden center-opening doors, left-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)
K725 | Folding mechanism 4000mm with aluminum profile for five wooden center-opening doors, right-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)





Folding – The Magic of Space in Motion

Doors that open without taking up space.

Folding mechanisms blend precise engineering with minimalist design, smooth, silent, and visually refined, made for those who demand both beauty and function. Perfect for high-end residential projects, modern office spaces, and distinctive interiors. Each open and close is a new experience in architectural elegance.



مکانیزم فولدینگ کرنر پروفیل آلومینیومی ساختمانی

K712 مکانیزم فولدینگ ۱۶۰۰mm دو درب کرنر چپ باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

1,500,000,000R

K722 مکانیزم فولدینگ ۱۶۰۰mm دو درب کرنر راست باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

1,500,000,000R




K714 مکانیزم فولدینگ ۳۲۰۰mm چهار درب کرنر چپ باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

2,500,000,000R

K724 مکانیزم فولدینگ ۳۲۰۰mm چهار درب کرنر راست باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

2,500,000,000R




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت چوب	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K712	Corner Folding	500mm-800mm	۱۶۰۰mm	دو درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ باز شو
K722	Corner Folding	500mm-800mm	۱۶۰۰mm	دو درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست باز شو
K714	Corner Folding	500mm-800mm	۳۲۰۰mm	چهار درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ باز شو
K724	Corner Folding	500mm-800mm	۳۲۰۰mm	چهار درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست باز شو

مکانیزم فولدینگ ستر پروفیل آلومینیومی ساختمانی



K713 مکانیزم فولدینگ ۲۴۰۰mm سه درب ستر چپ باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm | 2,000,000,000R

K723 مکانیزم فولدینگ ۲۴۰۰mm سه درب ستر راست باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm | 2,000,000,000R



K715 مکانیزم فولدینگ ۴۰۰۰mm پنج درب ستر چپ باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm | 3,000,000,000R

K725 مکانیزم فولدینگ ۴۰۰۰mm پنج درب ستر راست باز شو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm | 3,000,000,000R



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو ساینز	ضخامت چوب	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K713	Center Folding	500mm-800mm	۲۴۰۰mm	سه درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ باز شو
K723	Center Folding	500mm-800mm	۲۴۰۰mm	سه درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست باز شو
K715	Center Folding	500mm-800mm	۴۰۰۰mm	پنج درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ باز شو
K725	Center Folding	500mm-800mm	۴۰۰۰mm	پنج درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست باز شو

Constraction Folding Corner Door


01. K115 | 2400mm inline linear mechanism for single wooden door, left-side opening, door width 800-1200mm



02. K116 | 2400mm inline linear mechanism for single wooden door, right-side opening, door width 800-1200mm



03. K232 | Swivel mechanism designed for single doors, with a width of 750-1100mm





Bus Solution Door

Smart design, silent movement

A modern mechanism for concealed sliding doors,
With smooth, silent operation and in harmony with the
minimalist space.

Boos Solution is the answer for designers who care
about details and prioritize quality.

Suitable for luxury, residential and commercial projects


— Combining functionality, elegance and durability —

مکانیزم این لاین خطی ساختمانی

K115 مکانیزم این لاین خطی ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی چپ باز شو با عرض درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm | **3,850,000,000R**





K116 مکانیزم این لاین خطی ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی راست باز شو با عرض درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm | **3,850,000,000R**



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K115	InLine	800mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	30mm-40mm	70KG	دارد	چپ باز شو
K116	InLine	800mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	30mm-40mm	70KG	دارد	راست باز شو

K232 مکانیزم سوئیول تک درب چوبی ساختمانی با عرض ۷۵۰-۱۱۰۰mm | **9,050,000,000R**



کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند
K232	Bus solution	1100mm-750mm	2980mm-2400mm	تک درب	دارد	40mm-24mm	90Kg	دارد

Constraction Swing & Pivot Hinge Door


- 01.** K801 | Swing hinge with aluminum profile in black color
K802 | Swing hinge with aluminum profile in bronze color
K803 | Swing hinge with aluminum profile in white color




- 02.** K805 | Wooden double-glazed Swing hinge with 450mm cover plate




- 03.** K811 | wooden pivot hinge for double-layer door




- 04.** K812 | wooden pivot hinge for single-layer door



- 05.** K813 | aluminum pivot hinge for double-glass door



- 06.** K814 | aluminum pivot hinge for single-glass door



- 07.** K831 | folding swing mechanism, 180 degree two doors, left opening, width 1000-600mm
K832 | folding swing mechanism, 180 degree two doors, right opening, width 1000-600mm



- 08.** K833 | folding swing mechanism, 90 degree two doors, width 1000-600mm



- 09.** K841 | Compact -folding swing mechanism, 180 degree two doors, left opening, width 1100-700mm
K842 | Compact -folding swing mechanism, 180 degree two doors, right opening, width 1100-700mm




- 10.** K843 | Compact -folding swing mechanism, 90 degree two doors, left opening, width 1100-700mm
K844 | Compact -folding swing mechanism, 90 degree two doors, right opening, width 1100-700mm



- 11.** K845 | Compact -folding swing mechanism, 180 degree three doors, left opening, width 1100-700mm
K846 | Compact -folding swing mechanism, 180 degree three doors, right opening, width 1100-700mm



- 12.** K847 | Hinged sliding door with connecting rod on frame width 1000-610mm



Swing – Classic Motion, Modern Elegance

Swing doors strike a refined balance between timeless tradition and contemporary innovation. Seamless design, smooth performance, and enduring appeal—crafted for spaces that deserve distinction. Each movement reflects precision in engineering and elegance in choice. An exceptional option for interiors where simplicity, grandeur, and longevity come together.





Concealed Pivot Hinge When the Door Knows No Boundaries

By eliminating traditional frames, the pivot hinge enables smooth, minimalist, -180degree openings for modern doors. Where form and function become one.

لولا Swing

670,000,000R

K801 مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ مشکی

670,000,000R

K802 مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ برنزی

670,000,000R

K803 مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ سفید



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K801	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی
K802	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی
K803	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی

3,900,000,000R

K805 لولا Swing چوبی دو جداره با کتیبه ۴۵ mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K805	Swing	800mm	-	تک درب	دارد	62mm	80KG	ندارد	لولایی

4,400,000,000R



K806 لولا Swing چوبی دو جداره بدون کتیبه ۶۵mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت باز شو درب
K806	Swing	800mm	-	تک درب	دارد	62mm	80KG	ندارد	لولایی

600,000,000R


K811 | لولا محوری آلومینیوم شیشه دو جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K811	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	40mm	80KG	ندارد	لولایی

650,000,000R


K812 | لولا محوری چوب دو جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K812	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	40mm	80KG	ندارد	لولایی

550,000,000R


K813 | لولا محوری آلومینیوم شیشه تک جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K813	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	ندارد	لولایی

400,000,000R

K814 | لولا محوری چوب تک جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K814	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	ندارد	لولایی


مکانیزم فولد سوئینگ

300,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب چپ باز شو عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm | **K831**

300,000,000R


مکانیزم فولد سوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب راست باز شو عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm | **K832**



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K831	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	چپ بازشو
K832	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	راست بازشو

100,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۹۰ درجه دو درب عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm | **K833**



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K833	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	لولایی


مکانیزم فولد سوئینگ کامپکت

1,000,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب چپ باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm | **K841**

1,000,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب راست باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm | **K842**




کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K841	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K842	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو

1,050,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۹۰ درجه دو درب چپ بازشو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm | **K843**

1,050,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۹۰ درجه دو درب راست بازشو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm | **K844**



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K843	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K844	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو



مکانیزم فولد سوئینگ کامپکت

900,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۱۸۰ درجه سه درب چپ باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm | **K845**

900,000,000R

مکانیزم فولد سوئینگ ۱۸۰ درجه سه درب راست باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm | **K846**





کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K845	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K846	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو

مکانیزم درب کشویی لولایی

1,200,000,000R

درب کشویی لولایی با میله اتصال روی قاب عرض ۶۱۰-۱۰۰۰mm | **K847**




کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K847	Rotary	1000mm-610mm	-	تک درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	لولایی




Constraction Bathroom shower enclosure mechanism

- 01.** K901 | mechanism and profile for Swing Door shower cabin, left-opening, height 1700mm 2100mm, width
- K902 | mechanism and profile for Swing Door shower cabin, Right-opening, height 1700mm 2100mm, width




- 02.** K903 Mechanism and profile for Corner Square in Flying Door shower cabin, left-opening, 1000mm 2100mm, width height


K904 Mechanism and profile for Corner Square in Flying Door shower cabin, Right-opening, 1000mm 2100mm, width height



- 03.** K905 Mechanism and profile for Corner Diamond in Flying Door shower cabin, right-1500mm 2100mm, width opening, height



- 04.** K906 | Mechanism and profile for shower cabin with one fixed door and one sliding door, 1700mm 2100mm, width Flat Sliding Door model, height







Shower System Door Mechanism A Fusion of Elegance and Performance

Shower system mechanisms deliver a smooth, silent, and durable motion that redefines the shower cabin experience. Engineered design with minimalist profiles and high-quality fittings brings a modern look and flawless functionality to your bathroom.

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Swing Door

850,000,000R مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Swing Door چپ بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm | **K901**

850,000,000R مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Swing Door راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm | **K902**




کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K901	کابین دوش	700mm-650mm	2100mm	تک درب	دارد	10mm-8mm	Swing Left	دارد
K902	کابین دوش	700mm-650mm	2100mm	تک درب	دارد	10mm-8mm	Swing Right	دارد

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door

600,000,000R مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door چپ بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm | **K903**


600,000,000R مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm | **K904**



کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K903	کابین دوش	700mm	2100mm	تک درب	ندارد	8mm	Slide Left	دارد
K904	کابین دوش	700mm	2100mm	تک درب	ندارد	8mm	Slide Right	دارد

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Corner Diamond in Flying Door


مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Diamond in Flying Door | K905
راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۵۰۰mm
600,000,000R



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت شیشه	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	ارتفاع درب	عرض هر درب	سری	کد
دارد	Slide Right	8mm	ندارد	تک درب	2100mm	1000mm	کابین دوش	K905

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Sliding Flat Door

مکانیزم و پروفیل کابین دوش یک درب ثابت یک درب متحرک مدل Flat Sliding Door | K906
۱۷۰۰mm عرض، ارتفاع ۲۱۰۰mm
650,000,000R




آرامبند	وضعیت درب	ضخامت شیشه	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	ارتفاع درب	عرض هر درب	سری	کد
دارد	Slide Flat	8mm-6mm	دارد	دو درب	2100mm	850mm-450mm	کابین دوش	K906

دستگیره درب های مکانیزم های ساختمانی


9,000,000R

دستگیره L شکل مشکی مات مدل Loop | K997



10,000,000R

دستگیره دایره ای مشکی قطر 110mm مدل Rilo | K998



11,000,000R

دستگیره دایره ای مشکی قطر 135mm مدل Zeno | K999

